Vénitiens Alu Classic Cat. 1

filtersun

0150

0204

0292

0606


0952


1459


1601


1650


1858


1861


2056


2251


2258


2352


2358


2550




2751


2853


3251


3750


3754


3790


3853


4018


4051


4156


4451

4459

4499


4544



4756


4798


4806


4810


4844


4851


4860


5050


5250


5654


5752


5953


5957


7000


7010


7055


7113

7326


7419 (=7352)


9451



9455


9456




9457

	Autre Tarif 1	Intérieur
Épaisseur (en mm)	0.22	
Coeff. ouverture (en %)	0.00	
Composition	Aluminium	
Soudable	-	

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	0150	Non applicable	0 %	69,5 %	0,34	0 %
	0204	Non applicable	0 %	68,4 %	0,34	0 %
	0292	Non applicable	0 %	66,5 %	0,35	0 %
	0606	Non applicable	0 %	57 %	0,38	0 %
	0952		0 %	41 %	0,42	0 %
	1459		0 %	11 %	0,53	0 %
	1601		0 %	12 %	0,52	0 %
	1650		0 %	20,7 %	0,49	0 %
	1858		0 %	5,2 %	0,54	0 %
	1861		0 %	4,88 %	0,54	0 %
	2056	Non applicable	0 %	39,2 %	0,43	0 %

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	2251	Non applicable	0 %	17 %	0,50	0 %
	2258	Non applicable	0 %	36,3 %	0,44	0 %
	2352	Non applicable	0 %	21,5 %	0,49	0 %
	2358	Non applicable	0 %	58,9 %	0,38	0 %
	2550		0 %	45,2 %	0,41	0 %
	2751	Non applicable	0 %	64,4 %	0,35	0 %
	2853	Non applicable	0 %	51,2 %	0,39	0 %
	3251	Non applicable	0 %	26,7 %	0,47	0 %
	3750	Non applicable	0 %	55,6 %	0,39	0 %
	3754	Non applicable	0 %	57,7 %	0,37	0 %
	3790	Non applicable	0 %	52,9 %	0,40	0 %
	3853	Non applicable	0 %	38,4 %	0,43	0 %
	4018	Non applicable				
	4051	Non applicable	0 %	55,7 %	0,38	0 %

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	4156	Non applicable	0 %	56,8 %	0,38	0 %
	4451	Non applicable	0 %	61,9 %	0,36	0 %
	4459	Non applicable	0 %	68,1 %	0,34	0 %
	4499	Non applicable	0 %	69,1 %	0,34	0 %
	4544	Non applicable	0 %	34,4 %	0,45	0 %
	4756	Non applicable	0 %	33,4 %	0,45	0 %
	4798	Non applicable	0 %	7,9 %	0,54	0 %
	4806	Non applicable	0 %	50,2 %	0,40	0 %
	4810	Non applicable	0 %	50,5 %	0,40	0 %
	4844		0 %	18,8 %	0,49	0 %
	4851	Non applicable	0 %	12,4 %	0,51	0 %
	4860	Non applicable	0 %	8,9 %	0,52	0 %
	5050	Non applicable	0 %	38,5 %	0,43	0 %
	5250	Non applicable	0 %	42,1 %	0,42	0 %

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	5654	Non applicable	0 %	39,7 %	0,43	0 %
	5752	Non applicable	0 %	50,7 %	0,39	0 %
	5953	Non applicable	0 %	55,8 %	0,38	0 %
	5957	Non applicable	0 %	41,3 %	0,42	0 %
	7000	Non applicable	0 %	69,2 %	0,34	0 %
	7010	Non applicable	0 %	47,2 %	0,41	0 %
	7055	Non applicable	0 %	34,3 %	0,45	0 %
	7113	Non applicable	0 %	67,4 %	0,35	0 %
	7326	Non applicable	0 %	64,8 %	0,35	0 %
	7419 (=7352)	Non applicable	0 %	60,3 %	0,37	0 %
	9451	Non applicable	0 %	68,2 %	0,35	0 %
	9455	Non applicable	0 %	12,9 %	0,53	0 %
	9456	Non applicable	0 %	5,7 %	0,55	0 %
	9457	Non applicable	0 %	73,9 %	0,33	0 %