



Fabriqué en France




ProScreen® ZIP extérieur

Le ProScreen® ZIP a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts , grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur. La toile est constamment maintenue dans la coulisse aluminium et tendue par la barre de charge fortement lestée. Il couvre des baies jusqu'à 4 000 x 3 000 mm et s'adapte dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou en collectivités.

filtersun
www.filtersun.com



Les coffres : 2 tailles



85 x 85 mm
Façade amovible

95 x 95 mm
Profil bas amovible



Permet l'incrustation d'une fenêtre cristal en film PVC traitée anti UV

Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire Somfy



Moteur radio Filtersun ou IO Somfy



Moteur solaire

Les poses et coulisses



Pose tableau vissée

Coulisse 38 x 31 mm



Pose de face vissée

Coulisse 38 x 31 mm



Pose de face déportée

Coulisse 38 x 31 mm
3 tailles de supports d'éloignement

RESISTE AUX VENTS FORTS



Produit qualitatif

- Résistance aux vents renforcée et produit extrêmement robuste.
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.

Isolation solaire

- Permet de créer un espace extérieur protégé contre les rayons du soleil et des intempéries.
- Absence de jour sur les côtés.

Esthétique

- Coulisses sans vis apparente.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL & AKZONOBEL Futura en option



La barre de charge



Apparente
24 x 39 mm

Le Zip



Toile parfaitement tendue grâce à un système ZIP sophistiqué

