

PROSCREEN® INTÉRIEUR **COFFRE 57**



PROSCREEN® 57

Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc 4 faces, avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre chaînette en PVC blanc avec raccord détachable
- Coulisses de guidage en aluminium lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face
- Tube d'enroulement en aluminium
- Barre de charge en aluminium 18 x 25 mm

Coloris mécanisme

Sans plus-value : coffre – joues – coulisses – cache vis – barre de charge



Blanc 9016 B



Gris 9006 B



Gris anthracite
7016 structuré




PROSCREEN® 57 OCCULTANT

Équipement de série

- Coffre 57 x 57 mm en aluminium laqué blanc 4 faces, avec façade amovible
- Pose autoportée
- Manœuvre chaînette en PVC blanc avec raccord détachable
- Coulisses occultantes en aluminium lg. 45 x 27,5 mm
- Tube d'enroulement en aluminium
- Barre de charge occultante 8 x 33 mm avec joint et embout pvc noir

Avec plus-value + délai supplémentaire :



Autre laquage 
(accessoires PVC noir, cache joue PVC blanc, gris ou noir)

PROSCREEN® INT.

COFFRE 57

Limites dimensionnelles


Tarif 1 LUTECE


Tarif 2 NUANCE - STRUCTURE

Tarif 3 NOCTURNES OCCULTANT ET COULEUR – SCREEN ARCHI – ÉTAMINE – ATLANTIS TENDANCE – METAL SCREEN – DÉCO CAT. 3

Tarif 5 SCREEN NATTE – SCREEN INT – NOVO ACOUSTICS – DÉCO CAT. 5 – SOLTIS 92 Plus value + 18,18 €/m² – SOLTIS 99

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
200 à 500																			
600																			
700																			
800																			
900																			
1000																			
1100																			
1200																			
1300																			
1400																			
1500																			
1600																			
1700																			
1800																			
1900																			
2000																			
2100																			
2200																			
2300																			
2400																			
2500																			

 Dimensions réalisables

 Dimensions non réalisables


Ht. maxi 2000 mm en manoeuvre chaînette et motorisée pour les toiles Atlantis tendance, Screen Archi, Déco cat.3 et Déco cat.5

Soudure horizontale selon laize de tissu




PROSCREEN® INT. COFFRE 57


1 Les types *Choisissez un modèle*




T1
Proscreen®
Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau
ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.




Barre de charge apparente 18 x 25 mm
En aluminium.
De série



Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm
En aluminium.
Sans plus value




T2
Proscreen® occultant
Coulisses occultantes 45 x 27,5 mm.



Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm
en aluminium., avec joint et embout pvc pour occultation

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*


Compatible avec : **T1** **T2**



M1
Chainette PVC
De série


Chainette


M2
Chainette métallique



M3
Manivelle
avec fin de course indépendant.
Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.
+186,35 €


Manivelle

 **Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable**
Sans manivelle
Avec manivelle



M13
Motorisation 18 V PowerView® (Génération 3)
Alimentation en option. Lg. 390 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Alimentation HT 18 V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)




M14
Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)
Avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée au moteur. Lg. 570 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : M1 M2 M3 M13 M14




P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série

Compatible avec : M3 M13 M14



P2

Pose inversée

Sans plus value

4 Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

Compatible avec : P1 P2



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm ou 45 x 27,5 mm (occultant).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau

Ø 8 mm.

POSE DE FACE

Compatible avec : P1



C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 45 x 27,5 mm (occultant).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face


Ø 8 mm.

Caches vis assortis



POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : P1



C3

Pose de face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm avec clips.
Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : P1 P2



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme.
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm.

Impossible en occultant T2.

D24 / D37 / D52 / D61
L'unité

PROSCREEN® INT. COFFRE 57

Les poses

Coulisses simples

Pose tableau vissée

Pose de face vissée

Coulisses occultantes

Pose tableau vissée

Pose de face vissée

Pose face déportée

4 tailles : D = déport
24 mm
 37 mm
 52 mm
 61 mm

Hauteur store	Nbre supports / store
1767	4
2500	6

Pose standard Pose inversée

Moteur PowerView®

Les sorties de manœuvres

Les barres de charge

Pose face clipsée

Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

Application gratuite

DISPONIBLE SUR Google Play Disponible sur App Store

Directe sous caisson en pose standard

Directe arrière en pose inversée

18 x 25 mm

8 x 33 mm occultante

Informations techniques

M1 M2 Hauteur installation maxi 2800 mm.

M1 M2 M13 M14 Hauteur maxi 2000 mm pour toiles Archi Screen, Esprit Déco cat. 5.

M3 **Manivelle** : tube d'enroulement Ø28 mm, hauteur installation maxi 3900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini. Sortie de câble sur le dessus. Transfo 18V, câble 2 m.

M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Smartphone ou tablette obligatoire pour le réglage via l'application PowerView®. (Apple ou Android). Lg 570 mm mini.

C3 C4 Impossible avec le Proscreen® occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

CHAÎNETTE AVEC RACCORD DÉTACHABLE

MANIVELLE

Manivelle = HI - 1000

Manœuvre à 1500 mm du sol

Longueur manœuvre = hauteur du store

Manœuvre à 1500 mm du sol (sous réserve manœuvre ≥ 2/3 de la hauteur du store)

Allège de manœuvre min. 600 mm max. 1500 mm

Allège de manœuvre de série 1000 mm

HI = Hauteur d'installation (à renseigner)

Si la hauteur d'installation est inconnue, la hauteur de manœuvre sera de 2/3 de la hauteur du store.