

Notice de Conseils


Satiné 5500



Toujours manipuler les toiles sur tubes en carton

Cette notice de conseils présente des conditions standard vérifiées d'utilisation de nos tissus. La variété des matériels et des modes de confection, qui font le savoir-faire de nos clients, ne nous permet pas de recenser ici toutes les possibilités, de même que l'entière des conditions d'entretien. Nous recommandons de tester tout cas qui sort du cadre de cette notice.

STOCKAGE

Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> • Garder les rouleaux dans leur emballage d'origine (film plastique et mandrin carton). • Placer les rouleaux à l'horizontale dans des tubes en carton rigide plus longs que la longueur des rouleaux de tissu. • Stocker les rouleaux dans une atmosphère avec une température et une humidité stables. • Déplacer les rouleaux sur des berceaux. Ne pas les soulever par chaque extrémité pour éviter les plis et la flexion du mandrin sur lequel est enroulé le tissu. <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;">   </div>
----------	--

CONFECTION

Manipulation	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de la propreté des surfaces et des outils de travail. • Dérouler seulement la surface de toile nécessaire. Réenrouler l'excédent de tissu, en évitant les plis et en le maintenant le plus serré possible. • Déplacer les toiles équerrées, enroulées sur un tube afin d'éviter les pliures ; le cas échéant protégées dans un tube carton ou une gouttière PVC. • Le tissu doit être manipulé avec une extrême délicatesse afin qu'il ne se marque pas.
--------------	---

CONFECTION

Coupe	<ul style="list-style-type: none"> • Tester au préalable tout système de coupe, outils et paramètres avant d'industrialiser. • Les méthodes de coupe : couteau froid, crush cut, ultra-sons. • S'assurer que les outils de coupe sont neufs ou affutés, les changer régulièrement. • Couper sur une surface dure, idéalement du verre trempé. • Maintenir la toile afin de couper le plus parallèlement possible au fil de chaîne et d'éviter les coupes en diagonale. • Délaizer en tous cas à 1 cm des bords (bords non utiles). • Pour une ou plusieurs toiles : centrer au maximum la/les toile(s) dans la laize.
Soudure / Assemblage	<ul style="list-style-type: none"> • Thermique sans apport. • Haute fréquence sans apport. • Ultra-sons sans apport. • Air chaud. • Couture.
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Tests préalables au-delà de 4 ml de hauteur. • Tests préalables sur les dimensions atypiques (ex : stores hauts et étroits).

ASSEMBLAGE TOILE ET COMPOSANTS

Largeur de la toile	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser un espace MINIMUM de 5 mm entre les bords du tissu et les flasques (« brackets »).
Composants	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un tube d'enroulement au profil renforcé et contrôler visuellement sa rectitude. • Afin d'améliorer l'aspect visuel de la toile, ajuster le lestage (fonction du tube d'enroulement, dimensions du store, ...).



INSTALLATION

Emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Emballer chaque store complet individuellement sans trop serrer l'emballage. • Pour éviter de marquer le tissu au contact de la barre de charge, mettre du film bulle entre la barre de charge et le tissu enroulé.
Pose	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter tout contact (corps étranger) qui pourrait endommager le tissu. • Porter des gants.

ENTRETIEN

<ul style="list-style-type: none"> • Manipuler le tissu avec précaution : mains propres et sèches, utilisation de gants conseillée. • Ne pas utiliser de solvants ni de substances abrasives susceptibles de détériorer le tissu. • Lors du nettoyage des vitres, prendre soin de relever complètement le store afin d'éviter toute projection de produits chimiques sur le tissu. • Dépoussiérer à l'aspirateur ou à l'air sous pression en évitant de froisser ou de déformer le tissu. • Nettoyer avec une éponge imbibée d'eau savonneuse. Ne pas frotter avec insistance. • Rincer à l'eau claire. • Laisser sécher entièrement, toile déployée.
--

GARANTIE

Les tissus de protection solaire de la collection Mermet, fabriqués à partir de fils de verre enduits ou de tissus de verre apprêtés sont couverts par une garantie de 5 ans. Cette garantie est consentie sous réserve d'utilisation et de manipulations normales et d'un entretien régulier, selon les spécifications techniques et conseils d'entretien préconisés par la société Mermet.

Les informations contenues dans la présente notice de conseils ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : support@sunscreen-mermet.com