

DUETTE ET PLISSÉ MULTIZONE ENTRE PARCLOSES



POSE COLLÉE

Équipement de série

- Profil haut et bas en aluminium laqué blanc lg. 22 mm x ht. 20 mm
- Profil latéral assorti lg. 18 mm
- Poignées orientables en pvc transparent
- Fixation sur vitrage par adhésif double face ultra résistant testé en laboratoire TÜV
- Toile plissé en plis de 20 mm ou Duette® en plis de 25 mm
- Guidage par 2 drisses en polyester
- La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision

Coloris mécanisme


(profils alu - profils latéraux)



Blanc
RAL 9010



Crème
RAL 9001



Gris clair
RAL 9006



Gris anthracite
métallique



Bronze
RAL 8019



Noir
RAL 9005

POSE VISSÉE

Équipement de série

- Profil haut et bas en aluminium laqué blanc lg. 22 mm x ht. 20 mm
- Poignées orientables en pvc transparent
- Fixation par pontets avec caches pvc et supports pose de face en acier
- Toile plissé, en plis de 20 mm ou Duette® en plis de 25 mm
- Guidage par 2 drisses en polyester
- La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision

1

Les manoeuvres Choisissez un modèle


M1

Manœuvre manuelle
à l'aide de la poignée transparente. Ouverture par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.

De série

**Plissé®
Entre Parclose**
Grilles tarifaires
p. 132



**Duette®
Entre Parclose**
Grilles tarifaires
p. 132

2

Les poses Choisissez un système de fixation

POSE COLLEE SUR FENÊTRE

 Compatible avec : **M1**

P1

Pose par gel adhésif TruFit®
Profils fixés à l'aide d'un adhésif très résistant et certifié en laboratoire TÜV.

De série


P2
NOUVEAU

Pose par gel adhésif TruFit® Glide
Idéal pour les oscillo-battants. Lg coulisses 20 mm. Profils fixés à l'aide d'un adhésif très résistant et certifié en laboratoire TÜV et clips de maintien glissant le long des coulisses.

POSE VISSÉE TABLEAU

 Compatible avec : **M1**

P3

Fixation pontet

Cache PVC



3

Les autres options

 Compatible avec : **P1 - P3**

O1

Poignée métallique déco
Fixe, assortie au coloris des profils.

Poignée métal

OU


O2

Perche
Perche longueur 600 ou 800 mm, pour poignée orientable en pvc transparente de série uniquement.

PLISSÉ & DUETTE® ENTRE PARCLOSES

Informations techniques

P1 Compatible avec les fenêtres oscillo-battantes.

Adhésif double face transparent, étudié pour la résistance aux hautes températures, aux UV et aux intempéries. Ce produit a été testé par le laboratoire TÜV en Allemagne, rapport test 21159150. Il ne jaunit pas dans le temps et ne perd pas ses caractéristiques mécaniques à hautes températures ou en milieu humide.

ATTENTION Partiellement occultant : la ventilation haute et basse occasionne un léger filet de lumière.


Plis de 20 ou 25 mm uniquement.

P3 Profondeur de parclose mini 25 mm.

➤ **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires.

➤ **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %.

Inclinaison possible



Encombrement du store

Encombrement du store en mm	Encombrement ^{Hr} hauteur store replié en mm
500	55
1 000	70
1 500	85
2 000	100
2 300	115