

MF50 PLUS

MANŒUVRE RESSORT



Équipement de série

- Caisson 50 mm en aluminium laqué blanc 9010 B avec embouts télescopiques assortis
- Mécanisme à ressort remontée lente avec système Clik-Clak®
- Pose tableau
- Toile grise 100 % fibre de verre enduite pvc avec bande de renfort et opercules anti-vent
- Coulisses télescopiques en aluminium laqué blanc
- Barre de charge de manoeuvre avec adaptateur et brosse mobile
- Cordon de tirage 600 mm

Limites dimensionnelles

Vérifiez impérativement vos limites dimensionnelles

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
400																			
...																			
1200																			
1300																			
...																			
1800																			
1900																			
2000																			
2100																			
2200																			
2300																			
2400																			

Coloris mécanisme Voir coloris de laquage A p. 276


Laquage tarif 1

Sans plus value

Laquage tarif 2 (ton bois)

Laquage tarif 3 et autre laquage RAL (délai supplémentaire, accessoires pvc gris) :

RAL mat ou brillant



Les + produits

- MF50 Plus possède un mécanisme à ressort avec frein remontée lente allié au système Clik-Clak® breveté et permet de manoeuvrer la moustiquaire d'un simple geste de la main
- Elle est dotée d'un système anti-vent breveté classe 6 (selon normes UNI EN 1932:2013) : toile renforcée sur les côtés et opercules dans les coulisses
- Ajustable et facilité d'installation : les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs jusqu'à 8 mm par côté et les coulisses télescopiques jusqu'à 14 mm par côté

MF50 PLUS POUR FENÊTRE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*


M1
Ressort

Mécanisme à ressort avec remontée lente et système Clik-Clak®.

De série


Grilles tarifaires p. 216


M2
Chainette


Mécanisme à chaînette pvc avec raccord et tendeur de chaînette mural (chaînette livrée à hauteur du store et ajustable à la pose).

Grilles tarifaires p. 217

2 Les sens de poignée

 Compatible avec : **M1** **M2**

S1
Poignée standard

Poignée de manœuvre positionnée sous le coffre.

De série

S2
Poignée inversée

Poignée de manœuvre positionnée vers l'arrière du coffre.

Sans plus value

3 Les autres options

 Compatible avec : **M1**

O1
Cordon de tirage 1 200 mm

Au lieu de 600 mm de série.

Sans plus value

MF50 PLUS POUR FENÊTRE


Informations techniques

- > Tolérance de fabrication ± 1 mm.
- > Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles techniques.
- > Montage possible : vertical uniquement.

Réglages ajustements possibles


Par rapport à la baie d'installation.

Manœuvre
ressort / chaînette :



Encombrement

Manœuvre ressort / chaînette :



Descriptif technique

Emboutis télescopiques De série



Hautement performant d'un point de vue technique et esthétique, les embouts télescopiques permettent de neutraliser les problèmes d'irrégularité des murs grâce à son mouvement horizontal et d'obtenir une finition parfaite. Ils compensent jusqu'à 8 mm par côté.

Coulisses télescopiques De série



Grâce à ce système de double coulisse très esthétique, l'installation de la moustiquaire est parfaite pour contrer les irrégularités des murs jusqu'à 14 mm par côté.

Barre de manœuvre avec adaptateur De série



Grande élégance de la barre de manoeuvre avec adaptateur mobile qui rend possible une adhérence horizontale parfaite et empêche les insectes de passer.

Ce dispositif permet d'absorber d'éventuelles irrégularités dans l'ajustage du fin de course.

Système Clic-Clak® De série pour le modèle ressort et chaînette



Ce système breveté permet de manoeuvrer la moustiquaire très facilement. Le ressort maintient la toile Screen parfaitement tendue.

Association coloris accessoires

Coloris laquage	→	Coloris access. pvc
Blanc	→	Blanc
Crème et ivoire	→	Ivoire
Bronze	→	Bronze
Autres coloris	→	Gris