

## Informations techniques

---

<b>Accessoires compatibles</b>	Points de commande INIS UNO
<b>Consommation en fonctionnement</b>	95 W
<b>Tension minimum</b>	207 V
<b>Tension maximale</b>	253 V
<b>Intensité</b>	0,44 A
<b>Tension/fréquence</b>	230V - 50Hz
<b>Capacité de la cage</b>	40 tours
<b>Type de fins de course</b>	Cage mécanique et progressive
<b>Type de tête</b>	Tête ronde
<b>Vitesse nominale</b>	30 tours / minute
<b>Couple nominal</b>	3 Nm
<b>Répétabilité</b>	± 15 °
<b>Certification</b>	CE
<b>Indice de protection</b>	IP 44
<b>Classe d'isolation</b>	II
<b>Câble de branchement</b>	Câble non débrochable
<b>Type de câble</b>	VVF
<b>Section de fils</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Longueur de câble</b>	2,5 m
<b>Nombre de fils du câble</b>	3
<b>Limites d'utilisation</b>	Usage intérieur uniquement
<b>Temps thermique</b>	5 mn
<b>Niveau sonore</b>	<b>42 dBA</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>0° / + 60 °C</b>
<b>Sécurité thermique</b>	<b>140 °C</b>